

# BATIMENT

# DECAPANT GEL PEINTURES ET VERNIS

## Domaine d'application

Décapant gélifié pour peintures et vernis.  
Sa consistance permet l'application sur les surfaces verticales : portes, volets, ferrures, etc.  
DECAPANT PEINTURES ET VERNIS GEL décape les anciennes peintures glycéro, acryliques et autres.  
N'attaque pas les matériaux minéraux de construction, le bois et la plupart des métaux.



## Mise en œuvre

- Appliquer une couche épaisse à l'aide d'une brosse ou d'un rouleau.
- Laisser agir 30 minutes ou plus selon l'épaisseur, l'ancienneté et la nature du revêtement à éliminer.
- Ne pas laisser sécher le DECAPANT GEL PEINTURES ET VERNIS.
- Activer avec un apport de décapant dans le cas où la peinture n'est pas totalement décollée.
- Gratter et éliminer la peinture décomposée.
- Racler les boues de peinture ou rincer à l'eau, pour éliminer les résidus qui resteraient adhérents au support.
- Laisser sécher la surface décapée avant une nouvelle mise en peinture.
- Travailler à l'écart de toute flamme ou source d'étincelles et dans un endroit ventilé.

## Caractéristiques physico-chimiques

Aspect	Liquide gélifié
Couleur	Trouble jaune
Densité à 20 °C	0,94
Point éclair	2 °C
Durée de vie	12 mois emballage fermé
Odeur	Fruitée
Rendement	4 m <sup>2</sup> au kilo

## Conditionnement

## Stockage

## Etiquetage

05755BAT Bidon plastique 5 litres  
057520BAT Bidon plastique 20 litres

A l'abri du soleil  
entre 5 °C et 30 °C

Questionner notre Département  
Sécurité du produit :  
[fds-msds@abax.eu](mailto:fds-msds@abax.eu)

REF : 2522-0575BAT

Révision du 30/12/2014

Les renseignements fournis dans nos documents sont donnés en toute bonne foi. Cependant, ils ne doivent pas être considérés comme une garantie, l'utilisateur doit vérifier par des essais préalables que le produit, sous ses propres conditions opératoires, convient bien pour l'utilisation souhaitée.

