

MAINTENANCE DECAPANT

DECAPANT GEL ACTIVE SCM

DECAPANT GELIFIE SANS SOLVANT CHLORE

Domaine d'application

Décapant peinture sur surfaces verticales et horizontale, sur support alu, acier et inox.

Performances

Décapant peinture sans solvant chloré spécialement conçu pour le décapage des peintures Epoxy, PU, Acryliques

Contient des inhibiteurs de corrosion.

Mise en œuvre

Travailler dans un local bien ventilé.

1. Agiter légèrement le bidon, puis ouvrir avec précaution.
2. Appliquer le produit sur les surfaces en couche épaisse (environ 1 mm) de façon régulière.
3. Le temps de décapage est fonction de la nature, de l'épaisseur et du mode de cuisson de la peinture à décaper.
4. Brosser les surfaces. (Eviter les brosses à poil synthétique, ceux-ci pouvant être attaqués par le produit.)
5. Rincer abondamment à l'eau courante ou au diluant avec, si nécessaire, un léger brossage.

Caractéristiques physico-chimiques

Aspect	Liquide épais jaune clair
Odeur	Caractéristique
Densité à 20°C	0,97
Point éclair	38 °C
Non ou peu miscible dans l'eau	

Conditionnement

Bidon de 5 litres
Bidon de 20 litres

Stockage

Sous abri dans un local tempéré.

Etiquetage

Questionner notre
Département Sécurité du
produit :
Fds-msds@abax.eu

REF : **2308-0506**

DATE : 11/07/12

Les renseignements fournis dans nos documents sont donnés en toute bonne foi. Cependant, ils ne doivent pas être considérés comme une garantie, l'utilisateur doit vérifier par des essais préalables que le produit, sous ses propres conditions opératoires, convient bien pour l'utilisation souhaitée.

