

BÂTIMENT

LESSIVE TOUS SUPPORTS

Domaine d'application

- Lessive à neuf tout type de surfaces intérieures dans la maison et son environnement.
- Pour les murs : remise à neuf des peintures acryliques ou solvantées. Lessivage des murs, portes, plinthes, encadrement de fenêtres.
- Pour les sols : nettoyage des sols plastiques, carrelages et sols de garages.
- Autres usages : nettoyage des sanitaires, dégraissage des hottes, pièces mécaniques.

"Contact Alimentaire"



Mise en œuvre

- S'utilise manuellement à l'éponge
- Lessivage général : 1 litre pour 10 litres d'eau.
- Lessivage difficile ; 1 litre pour 5 litres d'eau.
- Lessivage surfaces fragiles : 0,5 litre pour 5 litres d'eau.

Caractéristiques physico-chimiques

- Aspect à 20°C : Liquide limpide
- Couleur : Jaune fluorescent
- Odeur : Citron
- Densité à 20°C (NF T 20-050) : 1.09
- pH pur (NF T 01-013) : 13.5

Conditionnement

Bidon de 1 litre .Carton de 12 x 1 L.
Bidon de 5 litres.Carton de 4 x 5 L.

Stockage

Etiquetage

Questionner notre
Département Sécurité du
produit :
Fds-msds@abax.eu

REF : **1527-0267**

DATE : 18/01/08

Les renseignements fournis dans nos documents sont donnés en toute bonne foi. Cependant, ils ne doivent pas être considérés comme une garantie, l'utilisateur doit vérifier par des essais préalables que le produit, sous ses propres conditions opératoires, convient bien pour l'utilisation souhaitée.

