

BÂTIMENT

NETTOYANT ALUMINIUM

Domaine d'application

Le NETTOYANT ALUMINIUM est un détergent acide pour aluminium et aluminium anodisé.

Action désincrustante des dépôts gras et de la corrosion "blanche" de l'aluminium.

Redonne l'aspect de l'aluminium anodisé.

Le NETTOYANT ALUMINIUM étant gélifié, il couvre les surfaces verticales.



Mise en œuvre

- Appliquer le NETTOYANT ALUMINIUM au pinceau ou au rouleau.
- Laisser agir 3 à 5 minutes.
- Rincer à l'eau abondamment pour éliminer les résidus acides.

IMPORTANT :

Le temps d'action devra être contrôlé pour éviter une attaque ou un tâchage de l'anodisation.

Dans le cas où les incrustations ne sont pas trop importantes, le NETTOYANT ALUMINIUM peut être dilué jusqu'à 50% dans de l'eau et laisser agir plus longtemps.

Caractéristiques physico-chimiques

Couleur	Bleu clair
Aspect	Légèrement gélifié
Odeur	Faible
Densité à 20°C	1,22
pH pur à 20°C	Acide : contient de l'acide orthophosphorique

Conditionnement

Bidon plastique 20 kg par carton de 4 bidons

Stockage

A l'abri du gel

Etiquetage

Questionner notre Département Sécurité du produit :
fds-msds@abax.eu

REF : 1104-0304

DATE : 03/04/2012

Les renseignements fournis dans nos documents sont donnés en toute bonne foi. Cependant, ils ne doivent pas être considérés comme une garantie, l'utilisateur doit vérifier par des essais préalables que le produit, sous ses propres conditions opératoires, convient bien pour l'utilisation souhaitée.