



DECAPANT B-GEL

Domaine d'application

Décapant sans chlorure de méthylène. Décape les anciennes peintures à base de résines synthétiques, revêtements de façades, crépis, RPE, films épais toilés et films minces, Pliolites®. Adapté pour le décapage des façades sur "plâtre de Paris".

Sa consistance permet l'application sur les surfaces verticales : portes, volets, ferrures, etc.

BIODEGRADABLE



Economie sur les coûts de destruction.
Réduction importante des COV composés volatiles

Mise en œuvre

- Appliquer une couche épaisse de préférence l'après midi à l'aide d'une brosse ou d'un rouleau.
- Laisser agir entre 3 et 24 heures. Racler et éliminer la peinture décomposée par ramollissement.
- Le temps de décapage est variable selon les supports et les conditions climatiques du moment
- DECAPANT B-GEL sèche très lentement.
- Un brossage ou un rinçage peut éventuellement s'avérer nécessaire, il est donc préconisé de l'eau sous pression ou idéalement à l'aide d'un nettoyeur haute pression pour éliminer les résidus qui resteraient adhérents au supports.
- Pour les « plâtres de Paris » le rinçage n'est pas nécessaire.
- Laisser sécher avant une nouvelle mise en peinture.

Caractéristiques physico-chimiques

Couleur	Beige
Aspect et odeur à 20 °C	Liquide gélifié, odeur faible
Densité à 20 °C	1,13
Point éclair	> 100 °C
Rendement	Entre 400 et 600 Grs au m ² . Faire un essai préalable.
Température idéale d'application	25 °C
Durée de vie	12 mois emballage fermé
Non toxique, non nocif pour l'utilisateur	

Conditionnement

049920 : Seau plastique de 20 kg à ouverture totale

Stockage

A l'abri du soleil entre 5 °C et 30 °C

Etiquetage

Questionner notre Département Sécurité du produit :
fds-msds@abax.eu

REF : 2518-0499

Révision : 30/12/2014

Les renseignements fournis dans nos documents sont donnés en toute bonne foi. Cependant, ils ne doivent pas être considérés comme une garantie, l'utilisateur doit vérifier par des essais préalables que le produit, sous ses propres conditions opératoires, convient bien pour l'utilisation souhaitée.

