

MAINTENANCE CABINES PEINTURE

FILM PELABLE SOLVANTE BLANC

Domaine d'application

Vernis blanc pelable solvanté pour cabine de peinture.

Performances

Produit destiné à assurer la protection des cabines peinture contre les salissures et projections de toutes sortes ; sa pellicule mince et imperméable assure une bonne homogénéité du film et permet ainsi un bon pelliculage.

Mise en œuvre

Application :

Le FILM PELABLE SOLVANTE BLANC s'applique au pinceau ou se pulvérise sur des surfaces préalablement nettoyées. Sa couleur blanche permet une bonne visualisation de la pellicule ainsi qu'une excellente luminosité dans la cabine peinture. L'utilisation d'un solvant volatil dans la formule permet un séchage rapide du film.

Application spécifique :

Recommandé dans tout type de cabine peinture ainsi que pour des utilisations plus spécifiques comme la protection de l'inox ou épargne sur des pièces peintes

Le FILM PELABLE SOLVANTE BLANC peut être utilisé comme produit anticorrosion sur des surfaces lisses assurant ainsi une protection de 1 à 3 mois.

Caractéristiques physico-chimiques

Aspect	Liquide épais blanc
Pouvoir couvrant	4 m ² par litre
Densité à 20°C	1,0
Point éclair	<21°C
Extrait sec	45 - 48,4 %

Conditionnement

Bidon métallique à ouverture totale de 30 L

Stockage

Stocker à l'abri de la chaleur

Etiquetage

Questionner notre Département Sécurité du produit :
fds-msds@abax.eu

REF : **2270-0252**

DATE : 26/04/2012

Les renseignements fournis dans nos documents sont donnés en toute bonne foi. Cependant, ils ne doivent pas être considérés comme une garantie, l'utilisateur doit vérifier par des essais préalables que le produit, sous ses propres conditions opératoires, convient bien pour l'utilisation souhaitée.

