

LAVAGE

AUTOSECHANT PRO

Domaine d'application

Produit après lavage permettant un séchage des carrosseries automobiles par évaporation naturelle (accélérateur de séchage).
Autoséchant prêt à l'emploi

Performances

L'utilisation à un dosage minime de l'AUTOSECHANT PRO permet, après le lavage, de former sur la carrosserie et les vitres un mince film d'eau qui sèche en se rétractant, évitant ainsi les tâches de séchage (gouttes, coulures).

Mise en œuvre

- S'utilise après lavage du véhicule.
- Le produit est utilisé pur. La concentration finale du produit pur doit se situer entre 3,0 (buse verte de notre kit Dosomatic) et 4,0 % (buse marron claire de notre kit Dosomatic) en bout de lance. Le dosage varie selon les conditions du site (dureté et qualité de l'eau, pression).
- A l'aide d'un système de diffusion venturi (DOSOMATIC - Réf. DMP042LB), équipé de gicleurs calibrés permettant le bon dosage, appliquer le produit sur l'ensemble de la carrosserie (sans pression et à gros débit).
- Suivant le taux d'humidité, le séchage sera plus ou moins rapide. L'eau formant un film uniforme se rétractant et séchant par évaporation naturelle, sans laisser de traces ni coulures sur la carrosserie et les vitres.

Caractéristiques physico-chimiques

Aspect	Liquide limpide bleu
Densité à 20°C	0,99
pH (pur)	Environ 5,0
Solubilité	Diluable dans l'eau en toutes proportions

Conditionnement

Stockage

Etiquetage

Bidon plastique de 5 L et 20 L
Fût de 210 L

Stocker dans un
récipient fermé à l'abri
de la chaleur

Questionner notre Département
Sécurité du produit :
fds-msds@abax.eu

REF : 2736-0618

DATE : 24/11/15

Les renseignements fournis dans nos documents sont donnés en toute bonne foi. Cependant, ils ne doivent pas être considérés comme une garantie, l'utilisateur doit vérifier par des essais préalables que le produit, sous ses propres conditions opératoires, convient bien pour l'utilisation souhaitée.

