

MAINTENANCE DEGRAISSANT

SKINSOL A-65

Domaine d'application

Solvant aliphatique de dégraissage à froid multi-usages.

Performances

Possède un point éclair élevé avec une vitesse de séchage intéressante.

Ne contient pas d'halogéné.

Dissout graisses, huiles et favorise le décollement des dépôts carbonneux.

Recommandé pour le dégraissage de pièces mécaniques et l'élimination de protections grasses ou cireuses.

Mise en œuvre

Nettoyage en fontaine, au trempé :

- Absorbe 40 % de son volume en huile ou graisse.

Nettoyage par pulvérisation ou à la brosse :

- Le point éclair permet de travailler dans de bonnes conditions.

Nettoyage haute pression :

- Mettre le SKINSOL A-65 dans le bac à lessive.
- Régler la concentration de 1 à 5%.

Nettoyage des produits de coconage (protection cireuse) :

- Pulvériser le SKINSOL A-65 pur sur la surface à déprotéger ou mettre le SKINSOL A-65 dans le bac à lessive.
- Régler la concentration en bout de lance entre 3 et 5% rinçage HP entre 80 et 100 bars.

Caractéristiques physico-chimiques

Aspect et couleur à 20°C	Liquide limpide bleu
Densité à 20°C	0,79
Point éclair	>61°C
Point ébullition initial	180°C
Point d'aniline (NFM 07.021)	71 - 73°C
Indice d'acidité	Nul
Solubilité	Insoluble dans l'eau
Teneur en aromatiques	<0,05 %
Rigidité diélectrique	>20 kV

Conditionnement

Bidon métallique de 5 L
Bidon métallique de 30 L

Stockage

Étiquetage

Questionner notre Département
Sécurité du produit :
fds-msds@abax.eu

REF : 1499-0292

DATE : 07/08/2014

Les renseignements fournis dans nos documents sont donnés en toute bonne foi. Cependant, ils ne doivent pas être considérés comme une garantie, l'utilisateur doit vérifier par des essais préalables que le produit, sous ses propres conditions opératoires, convient bien pour l'utilisation souhaitée.

