

BÂTIMENT

NETTOYANT ET DECRASSANT N°2

Domaine d'application

Le NETTOYANT ET DECRASSANT N°2 est un nettoyeur fortement alcalin.

Nettoie et déroche les anciennes peintures et les matériaux bruts tels que briques, pierres, béton, ciment, enduits hydrauliques...

Décrasse les surfaces extérieures souillées par les pollutions atmosphériques.



Mise en œuvre

- Diluer le NETTOYANT ET DECRASSANT N°2 avec de l'eau.
- La dilution se fera en fonction du travail à effectuer et passe toujours par un essai préalable (Dilution variable entre 15 % et 50 %)
- Mouiller préalablement la surface à nettoyer et appliquer le NETTOYANT ET DECRASSANT N°2 avec un lave-pont, une brosse ou au pulvérisateur.
- Laisser agir 15 minutes.
- Rincer à l'eau sous pression.

Caractéristiques physico-chimiques

Aspect	Liquide limpide
Couleur	Jaune
Densité à 20 °C	1,23
pH pur à 20 °C	14
Solubilité	Dilution dans l'eau en toute proportion
Durée de vie	24 mois en emballage fermé
Rendement après dilution	5 m ² par litre de détergent dilué.

Conditionnement

00085TLP: Bidon plastique de 5 l. par carton de 4 bidons, poids : 26 kg

Stockage

Craint le gel

Etiquetage

Questionner notre Département Sécurité du produit :
fds-msds@abax.eu

REF : 1158-0008

Rev: 01/06/2017

Les renseignements fournis dans nos documents sont donnés en toute bonne foi. Cependant, ils ne doivent pas être considérés comme une garantie, l'utilisateur doit vérifier par des essais préalables que le produit, sous ses propres conditions opératoires, convient bien pour l'utilisation souhaitée.

