

LAVAGE

NETAL SL-23

Domaine d'application

Détergent alcalin gélifié pour l'enlèvement des agglomérats graisseux des extérieurs des véhicules.

Performances

Conforme au document CN-23 de la SNCF

Mise en œuvre

Application manuelle

- Dilution : de 20% jusqu'à pur selon l'encrassement.
- Pulvériser le produit sur les zones à nettoyer ou appliquer à la brosse emmanchée.
- Laisser agir 3 à 5 minutes. Ne jamais laisser sécher.
- Brosser les parties grasses et encrassées.
- Rincer abondamment à l'aide d'une brosse emmanchée alimentée en eau.
- Pour les parties fortement encrassées, il est conseillé de renouveler l'opération.

Caractéristiques physico-chimiques

Aspect et couleur à 20°C

Liquide gélifié jaune clair

Densité à 20°C

1,09

pH à 20°C

11,5

Conditionnement

Bidon plastique de 20 L
Fût de 200 L

Stockage

Stocker entre +0°C et
+40°C
Craint le gel

Etiquetage

Questionner notre Département
Sécurité du produit :
fds-msds@abax.eu

REF : 2062-0347

DATE : 26/04/2012

Les renseignements fournis dans nos documents sont donnés en toute bonne foi. Cependant, ils ne doivent pas être considérés comme une garantie, l'utilisateur doit vérifier par des essais préalables que le produit, sous ses propres conditions opératoires, convient bien pour l'utilisation souhaitée.

