

# MAINTENANCE DEGRAISSANT

# RAVITOL X

## Domaine d'application

Dégraissant émulsionnable à froid pour l'industrie automobile et mécanique (tôles, moteurs, châssis, engins de T.P, mécanique).  
Elimination de toute salissure grasse ou huileuse.

## Performances

Pouvoir dégraissant très élevé grâce à la présence conjointe de solvants et d'émulgateurs.  
Produit émulsionnable.

## Mise en œuvre

- Produit émulsionnable prêt à l'emploi.
  - Application à froid par pulvérisation, au pinceau, par trempage.
  - Laisser agir quelques minutes puis rincer au jet d'eau, chaude si possible.
- Autres applications : déparaffinage à froid des véhicules, nettoyage des moteurs, châssis, sols d'ateliers...

## Caractéristiques physico-chimiques

Aspect	Liquide limpide
Couleur	Jaune brun
Densité à 20°C	0,83
Point éclair en vase clos	77°C
Emulsionnable à l'eau	
Rejets interdits en milieu naturel	

## Conditionnement

## Stockage

## Etiquetage

Bidon plastique de 5 L  
Bidon plastique de 20 L  
Fût métallique de 210 L  
Container de 1000 L

Questionner notre Département  
Sécurité du produit :  
[fds-msds@abax.eu](mailto:fds-msds@abax.eu)

REF : **2274-0359**

DATE : 07/08/2014

Les renseignements fournis dans nos documents sont donnés en toute bonne foi. Cependant, ils ne doivent pas être considérés comme une garantie, l'utilisateur doit vérifier par des essais préalables que le produit, sous ses propres conditions opératoires, convient bien pour l'utilisation souhaitée.

