

ABAX

Work better for an easy life

BY SPICA

ANTIGEL MPG

FICHE TECHNIQUE

Performances

Le point de congélation dépend de la protection souhaitée :

POINT DE CONGELATION EN DEGRES CELCIUS	% ANTIGEL MPG dans l'eau
- 13°C	30%
-17°C	37%
-22°C	43%
-27°C	47%
-32°C	50%

Domaine d'application

L'antigel MPG est un antigel à base de monopropylène glycol.

Utilisation dans les circuits de chauffage avec échangeur simple paroi comme le chauffage des maisons individuelles.

L'antigel MPG est concentré, après sa dilution dans l'eau, il protège contre le gel et contre la corrosion des métaux présents dans les différents circuits de chauffage (cuivre, acier, aluminium, laiton, ...etc).

L'antigel MPG n'est pas un antigel solaire, ni un antigel pour radiateur de voiture.

MISE EN OEUVRE

Nettoyage de l'installation :

Il est vivement conseillé de procéder à un nettoyage sérieux des installations avant remplissage. Eliminer les boues et les oxydes métalliques.

Remplissage :

Préparer la solution d'antigel MPG avec l'eau, selon la protection froid voulue à l'aide du tableau ci-dessus. Faire la solution dans un bidon à part si possible, pour être sûr de l'homogénéité. Injecter à l'aide d'une pompe par le point de vidange. Les solutions d'eau et de glycol ont un pouvoir mouillant plus important que l'eau seule. Il sera donc nécessaire de vérifier les joints poreux du type filasse ou carton.

Usuellement, pour obtenir une protection contre le gel et protéger l'installation contre la corrosion, il est recommandé de diluer 40% d'antigel MPG dans 60% d'eau.

Précautions :

Il est contre indiqué d'utiliser de l'acier galvanisé avec l'antigel MPG.

Quand le mélange Antigel / Eau est chauffé, il se dilate, en tenir compte au remplissage.

Caractéristiques physico-chimiques

Aspect à 20°C	:	Liquide Rose
Densité à 20°C	:	1,055
Odeur	:	Glycol
Entièrement miscible à l'eau		

Conditionnement

Bidon plastique de 20 KG

Stockage

Peut être stocké à l'extérieur

Etiquetage

- ❖ Santé : Néant
- ❖ Transport : Néant

9 Voie de Seine 94290 VILLENEUVE LE ROI

Tel : +33 (0)1 49 61 91 91 – Fax : +33 (0)1 49 61 08 70

SAS Capital 1 000 000 € - RCS Créteil B 622 000 891 – Siret 622 000 891 000 37 - N°TVA : FR 08 622 000 891

Code NAF : 246 L - Site Internet : www.abax.tm.fr