

BÂTIMENT

ABAX FLASH FACADE

Domaine d'application

Lavage des façades, RPE, brique, ciment, pierre, béton...

Nettoie et rénove les surfaces peintes.

Lavage et dégraissage des surfaces avant peinture.

Elimine les contaminations dues à la pollution, effet sur mousses, algues rouges, lichens.



Mise en œuvre

- Prêt à l'emploi : ne pas diluer.
- Dans le cas d'un encrassement très important, traiter la surface à l'aide d'un pulvérisateur de jardin.
- Laisser agir 20 minutes.
- Rincer à l'aide d'un nettoyeur haute pression.
- Une seconde application peut être nécessaire, sans rincer.
- Ne pas mettre en contact avec les plantes et végétaux.

Caractéristiques physico-chimiques

Aspect	Liquide limpide
Couleur	Jaune clair
Densité à 20 °C	1,20
pH	> 12
Solubilité	Miscible à l'eau en toutes proportions
Odeur	Chlorée
Prêt à l'emploi, ne pas diluer	5m ² /L

Conditionnement

Stockage

Etiquetage

045420 : Bidon plastique de 20 l. par palette de 24 bidons

A l'abri du gel
Voir Fiche de sécurité

Questionner notre Département
Sécurité du produit :
fds-msds@abax.eu

REF : 2450-0454

Rev : 11/05/2016

Les renseignements fournis dans nos documents sont donnés en toute bonne foi. Cependant, ils ne doivent pas être considérés comme une garantie, l'utilisateur doit vérifier par des essais préalables que le produit, sous ses propres conditions opératoires, convient bien pour l'utilisation souhaitée.

