

# MAINTENANCE CABINES PEINTURE

# ANTI ADHERANT CABINE 435 BLANC

## Domaine d'application

Produit aqueux blanc opaque pour la protection et l'entretien des cabines peintures.

## Performances

L'ANTI ADHERANT CABINE 435 BLANC est destiné à assurer la protection et l'entretien des parois des cabines peintures, des robots d'application et des caillebotis contre les salissures et les projections de toutes sortes. Son élimination facile et rapide au moyen d'une machine haute pression, permet l'entretien régulier, voir journalier des cabines, maillon essentiel sur le chemin de la qualité.

## Mise en œuvre

### Application

L'ANTI ADHERANT CABINE 435 BLANC s'applique sur surface sèche ou humide :

- par pulvérisation classique ou Airless
- à la brosse.

Sa couleur blanche permet une bonne visualisation de la pellicule ainsi qu'une excellente luminosité dans la cabine peinture.

### Elimination

L'ANTI ADHERANT CABINE 435 BLANC s'élimine au moyen d'une machine haute pression sans addition de produit ou au moyen d'une raclette caoutchouc.

Dans ce cas, faire suivre le raclage d'un lavage à l'eau.

## Caractéristiques physico-chimiques

Aspect	Liquide blanc visqueux
Densité à 20°C	1,08
Pouvoir couvrant	4 à 6 m <sup>2</sup> /kg
Extrait sec	32,5%
Viscosité Brookfield à 20°C	14 000 - 20 000 mPa.s
PH à 20°C	8,0 - 9,0

## Conditionnement

Bidon plastique à ouverture totale de 30 kg

## Stockage

Sous abri dans un local tempéré

## Etiquetage

Questionner notre Département Sécurité du produit :  
[fds-msds@abax.eu](mailto:fds-msds@abax.eu)

REF : 2246-0471

DATE : 25/04/2012

Les renseignements fournis dans nos documents sont donnés en toute bonne foi. Cependant, ils ne doivent pas être considérés comme une garantie, l'utilisateur doit vérifier par des essais préalables que le produit, sous ses propres conditions opératoires, convient bien pour l'utilisation souhaitée.

