

MAINTENANCE DEGRAISSANT

SKINSOL C4 DEGRAISSANT A FROID MULTI-USAGES

Domaine d'application

Solvant aliphatique de dégraissage à froid multi-usages.

Performances

Possède un point éclair élevé avec une vitesse de séchage intéressante. Ne contient pas d'halogénés.

Dissout graisses, huiles et favorise le décollement des dépôts carbonneux.

Recommandé pour le dégraissage de pièces mécaniques et l'élimination de protections grasses ou cireuses.

Mise en œuvre

Nettoyage en fontaine, au trempé : Absorbe 40 % de son volume en huile ou graisse

Nettoyage par pulvérisation ou à la brosse : Le point éclair permet de travailler dans de bonnes conditions.

Caractéristiques physico-chimiques

Aspect	Liquide fluide incolore
Densité à 20°C (NFT 60-101)	0.81
Point éclair (NFM 07-019)	> 100°C
Point d'aniline (NFM 07.021)	80-81°C
Indice d'acidité	Nul
Solubilité	Insoluble dans l'eau, totale dans les solvants.
Teneur en aromatiques	< 0,5 %

Conditionnement

Bidon métallique 5 L
Bidon métallique de 20 litres
Fût métallique 200 litres
Vrac

Stockage

Etiquetage

Questionner notre
Département Sécurité du
produit :
Fds-msds@abax.eu

REF : . **372-0660**

DATE : 02/06/11

Les renseignements fournis dans nos documents sont donnés en toute bonne foi. Cependant, ils ne doivent pas être considérés comme une garantie, l'utilisateur doit vérifier par des essais préalables que le produit, sous ses propres conditions opératoires, convient bien pour l'utilisation souhaitée.

