

MAINTENANCE CABINES PEINTURE

ANTI ADHERANT CABINE 415

Domaine d'application

Produit aqueux pour la protection et l'entretien des cabines peintures.

Performances

L'ANTI ADHERANT CABINE 415 est destiné à assurer la protection et l'entretien des parois des cabines peintures, des robots d'application et des caillebotis contre les salissures et les projections de toutes sortes. Son élimination facile et rapide au moyen d'une machine haute pression, permet l'entretien régulier, voir journalier des cabines, maillon essentiel sur le chemin de la qualité.

Mise en œuvre

Application

L'ANTI ADHERANT CABINE 415 s'applique sur surface sèche ou humide :

- par pulvérisation classique ou Airless
- à la brosse.

Elimination

L'ANTI ADHERANT CABINE 415 s'élimine au moyen d'une machine haute pression sans addition de produit ou au moyen d'une raclette caoutchouc.

Dans ce cas, faire suivre le raclage d'un lavage à l'eau.

Caractéristiques physico-chimiques

Aspect	Liquide épais blanc
Densité à 20°C	1,08
Pouvoir couvrant	4 à 6 m ² /kg
Viscosité Brookfield à 20°C	10 000 - 30 000 mPa.s
PH à 20°C	8,0 - 9,0

Conditionnement

Bidon plastique à ouverture totale de 30 L
Fût plastique à ouverture totale de 210 L
Container de 1000 L

Stockage

Sous abri dans un local tempéré

Etiquetage

Questionner notre Département Sécurité du produit :
fds-msds@abax.eu

REF : 738-0813

DATE : 25/04/2012

Les renseignements fournis dans nos documents sont donnés en toute bonne foi. Cependant, ils ne doivent pas être considérés comme une garantie, l'utilisateur doit vérifier par des essais préalables que le produit, sous ses propres conditions opératoires, convient bien pour l'utilisation souhaitée.

