

# MATERIEL

# DOSOMATIC

## Domaine d'application

## Visuel

### FONCTION

Ensemble mobile pour le lavage et le séchage des véhicules.

Le système DOSOMATIC sert à diffuser le produit pour séchage par évaporation naturelle de l'eau sur les carrosseries après le lavage.

### AVANTAGES

Aucun contact manuel avec la carrosserie.

Effet auto-séchant brillant du produit.

Evite le gaspillage du produit, contribuant ainsi à la protection de l'environnement.

Permet un mélange efficace, juste et constant.

Livré complet avec le raccordement au réseau.



## Mise en œuvre

Se raccorde directement à un robinet.

Fonctionne sans électricité et sans air comprimé.

Système venturi avec vanne antipollution.

## Caractéristiques

Pression d'eau

Entre 3 et 7 bars

Utilisation

Eau froide ou chaude maxi 40°C

Tuyau de diffusion

L 10 m

Lance de 50 cm basse pression

Système venturi inox avec clapets anti-retour

Tuyau d'aspiration avec crépine de pied

Vanne d'arrêt anti-pollution intégrée

Buse de calibration à clipser

REF : **DMP040LB**

DATE : 11/07/2012

Les renseignements fournis dans nos documents sont donnés en toute bonne foi. Cependant, ils ne doivent pas être considérés comme une garantie, l'utilisateur doit vérifier par des essais préalables que le produit, sous ses propres conditions opératoires, convient bien pour l'utilisation souhaitée.