

# BÂTIMENT

# NETTOYANT ET DEROCHANT N°1

## Domaine d'application

Particulièrement destiné au nettoyage des sols bruts avant application de peinture, revêtement ou avant d'effectuer les ragréages.

Emploi également conseillé pour l'élimination des laitances, des voiles de ciment et du tartre sur carrelage, briques, béton... en surface horizontale ou verticale.

Supports : béton, fibro-ciment et ciment brut.



## Mise en œuvre

- Sur surface très sale, utiliser le produit pur.
- Sur ciment neuf, pour l'élimination de voile ou laitance, diluer 1 volume de produit pour 1 volume d'eau.
- Pour tous les autres travaux, adapter la concentration du produit selon le travail à effectuer. Répandre le produit sur la surface à traiter.
- Répartir celui-ci avec un lave-pont.
- Laisser agir 30 minutes.
- Rincer à l'eau sous pression jusqu'à l'obtention d'un pH neutre.
- Attendre le séchage complet des surfaces avant toute mise en peinture.
- Diluant : eau

## Caractéristiques physico-chimiques

Aspect à 20 °C	Liquide limpide
Couleur	Rose
Densité à 20 °C	1,12
pH	< 1
Conservation en bidon d'origine	24 mois

## Conditionnement

04315: Bidon plastique de 5 l. par carton de 4 bidons, poids : 26 kg

## Stockage

Craint le Gel

## Etiquetage

Questionner notre Département Sécurité du produit :  
[fds-msds@abax.eu](mailto:fds-msds@abax.eu)

REF : 140-04315

Rev : 01/06/2017

Les renseignements fournis dans nos documents sont donnés en toute bonne foi. Cependant, ils ne doivent pas être considérés comme une garantie, l'utilisateur doit vérifier par des essais préalables que le produit, sous ses propres conditions opératoires, convient bien pour l'utilisation souhaitée.

