

# LAVAGE

# AUTOSECHANT VIT'SEC

## Domaine d'application

Produit après lavage permettant un séchage des carrosseries automobiles par évaporation naturelle (accélérateur de séchage).

## Performances

L'utilisation à un dosage minime de l'AUTOSECHANT VIT'SEC permet, après le lavage, de former sur la carrosserie et les vitres un mince film d'eau qui sèche en se rétractant, évitant ainsi les tâches de séchage (gouttes, coulures).

## Mise en œuvre

- S'utilise après lavage du véhicule ou la déprotection des véhicules neufs.
- Préparer une solution mère de 1 L pour 5 L d'eau.
- A l'aide d'un système de diffusion venturi (DOSOMATIC - Réf. DMP042LB), équipé de gicleurs calibrés permettant le bon dosage, appliquer le produit sur l'ensemble de la carrosserie (sans pression et à gros débit).
- Suivant le taux d'humidité, le séchage sera plus ou moins rapide. L'eau formant un film uniforme se rétractant et séchant par évaporation naturelle, sans laisser de traces ni coulures sur la carrosserie et les vitres.

## Caractéristiques physico-chimiques

Aspect	Liquide limpide incolore à jaunâtre
Densité à 20°C	0,99
pH (pur)	2,6
Solubilité	Diluable dans l'eau en toutes proportions

## Conditionnement

## Stockage

## Etiquetage

Bidon plastique de 5 L  
Bidon plastique de 25 L  
Fût de 210 L  
Container de 1000 L

Stocker dans un  
récipient fermé à l'abri  
de la chaleur

Questionner notre Département  
Sécurité du produit :  
[fds-msds@abax.eu](mailto:fds-msds@abax.eu)

REF : 1704-0219

DATE : 25/04/2012

Les renseignements fournis dans nos documents sont donnés en toute bonne foi. Cependant, ils ne doivent pas être considérés comme une garantie, l'utilisateur doit vérifier par des essais préalables que le produit, sous ses propres conditions opératoires, convient bien pour l'utilisation souhaitée.

