



DECAPANT - SEC - LIQUIDE

Domaine d'application

Décapant LIQUIDE pour lasures, vernis et peintures.
Le DECAPANT - SEC - LIQUIDE décape les anciennes peintures à base de résines acryliques.
N'attaque pas le bois, les métaux et les matériaux minéraux de construction.

DÉCAPANT À ACTION RAPIDE INFLAMMABLE



Mise en œuvre

- Mouiller la peinture à décaper, laisser agir de 10 minutes à 1 heure ou plus.
- Ne pas laisser sécher le DECAPANT -SEC- LIQUIDE.
- Activer avec un apport de décapant dans le cas où la peinture ne serait pas totalement décollée.
- Gratter et éliminer la peinture décomposée.
- Laisser sécher avant une nouvelle mise en peinture.

Caractéristiques physico-chimiques

Aspect et couleur	Liquide incolore un peu trouble
Odeur	Fruitée
Densité à 20°C	0,98
pH	Neutre
Point éclair	< 21 °C
Rendement	2 à 5 m ² au kg
Température idéale d'application	15 à 25 °C
Durée de vie	12 mois emballage fermé

Conditionnement

05001BAT : Bidon plastique de 1 l.
05005BAT : Bidon plastique de 5 l.
050020BAT : Bidon plastique de 20 l.

Stockage

A l'abri du soleil entre
5 °C et 30 °C

Etiquetage

Questionner notre Département
Sécurité du produit :
fds-msds@abax.eu

REF : 2521-0500

DATE : 01/06/2017

Les renseignements fournis dans nos documents sont donnés en toute bonne foi. Cependant, ils ne doivent pas être considérés comme une garantie, l'utilisateur doit vérifier par des essais préalables que le produit, sous ses propres conditions opératoires, convient bien pour l'utilisation souhaitée.

