

# RENOVATION

# NETJANTES 19B ALCALIN

## Domaine d'application

Nettoyage et dégraissage des jantes en tôles peintes ou enjoliveurs.  
(Ne pas utiliser sur les cycles ou motos sans essai préalable).

## Performances

Nettoyant lessiviel alcalin très efficace.  
Elimination des taches de goudron sur les jantes.  
Auto-séchage rapide après rinçage du produit.

## Mise en œuvre

- Il est important que les jantes soient suffisamment refroidies.
- Pulvériser le produit dilué de 10 à 50% suivant l'encrassement sur la surface à nettoyer. Toutes les parties doivent être bien humidifiées.
- Laisser agir quelques instants.
- Ne pas laisser le produit sécher.
- Rincer en haute pression à l'eau claire à froid.
- Une action manuelle est conseillée pour les salissures anciennes ou en cas de fort encrassement.
- Pratiquer un test préalable avant toute application sur d'autres surfaces (pare-chocs, bas de caisse, moteur, peintures, pneumatiques, etc.) fortement souillées (moustiques, goudron, boues, etc.).

## Caractéristiques physico-chimiques

Aspect à 20°C	Liquide limpide
Couleur	Rosé
Densité à 20°C	1,11
pH pur	> 13
Produit exempt d'acides, exempt de phosphates	

## Conditionnement

Bidon plastique de 5 L  
Bidon plastique de 25 L  
Fût de 210 L  
Container de 1000 L

## Stockage

Stocker à l'abri du gel  
et de la chaleur

## Etiquetage

Questionner notre Département  
Sécurité du produit :  
[fds-msds@abax.eu](mailto:fds-msds@abax.eu)

REF : 2098-0335

DATE : 25/04/2012

Les renseignements fournis dans nos documents sont donnés en toute bonne foi. Cependant, ils ne doivent pas être considérés comme une garantie, l'utilisateur doit vérifier par des essais préalables que le produit, sous ses propres conditions opératoires, convient bien pour l'utilisation souhaitée.

