

MAINTENANCE DEGRAISSANT

ANTI GRAFFITI 2340

Domaine d'application

Solvant destiné au nettoyage des graffitis sur toutes surfaces y compris sur les surfaces peintes.

Performances

Produit à large spectre d'action.
Sans terpène d'orange.
Sans aromatiques.

Mise en œuvre

- Pulvériser le ANTI GRAFFITI 2340 sur la surface à nettoyer (sans former de brouillard).
- Laisser agir 5 à 10 minutes sans jamais laisser sécher et en essuyant les coulures.
- Frotter avec un tampon non abrasif ou une éponge.
- Essuyer avec un chiffon propre. Lessiver éventuellement avec un détergent alcalin, rincer au jet ou au nettoyeur haute pression
- Les supports poreux peuvent absorber du pigment colorant provenant du graffiti dissout et au séchage l'apparition d'un spectre. (Compte tenu de la très grande variété des encres graffitis et des supports, un test sur une petite surface sera réalisé avant application industrielle).

Caractéristiques physico-chimiques

Aspect à 20°C	Liquide limpide
Odeur	Caractéristique
Densité à 20°C	0,97 - 1,00
Point d'éclair	>61 °C
Non agressif sur	Verre, stratifié, élastomère, texoïd, peinture PU et Glycéro (un test sur une petite surface sera réalisé avant application industrielle)
Rendement moyen	5-6 m ² /L

Conditionnement

05295: Bidon plastique de 5 L
05291000: Container de 1000 L

Stockage

Stocker à l'abri de la chaleur

Etiquetage

Questionner notre Département
Sécurité du produit :
fds-msds@abax.eu

REF : 2417-0529

Révision : 30/12/2014

Les renseignements fournis dans nos documents sont donnés en toute bonne foi. Cependant, ils ne doivent pas être considérés comme une garantie, l'utilisateur doit vérifier par des essais préalables que le produit, sous ses propres conditions opératoires, convient bien pour l'utilisation souhaitée.

