

BÂTIMENT

ASSAINISSANT AVANT PEINTURE

Domaine d'application

Décontaminant.
Élimine mousses, algues, moisissures.
Assainissement des surfaces, avant mise en peinture.
Ne nécessite pas de rinçage.
S'applique sur béton, ciment, pierre, bois, ardoise, tuile, fibrociment et toutes autres surfaces extérieures peintes.
Efficace et puissant, sans odeur, il participe à l'élimination des traces vertes et des mousses présentes.

Ne pas appliquer en plein soleil ou par temps de pluie.
Ne pas répandre ou laisser couler sur les plantes ou pelouses.

Mise en œuvre

- Laver à l'eau, si possible sous pression, les surfaces à assainir.
- Mouiller abondamment la surface avec l'assainissant à l'aide d'un rouleau, d'une brosse, ou d'un pulvérisateur.
- Sur surfaces brutes ne pas diluer.
- Sur surfaces peintes, diluer à 50% dans l'eau.
- Laisser sécher, sans rincer, avant toute mise en peinture.

Caractéristiques physico-chimiques

- Aspect à 20°C : Liquide limpide incolore
- Densité à 20°C : 0,99
- pH à 20°C : 6,5
- Odeur : Neutre
- Point éclair : Néant, ininflammable
- Solubilité : Dans l'eau en toutes proportions

Conditionnement

Bidon plastique 20L

Stockage

A l'abri du gel

Etiquetage

Questionner notre Département
Sécurité du produit :
Fds-msds@abax.eu

REF : 055320BAT

Date : 07/11/12

Les renseignements fournis dans nos documents sont donnés en toute bonne foi. Cependant, ils ne doivent pas être considérés comme une garantie, l'utilisateur doit vérifier par des essais préalables que le produit, sous ses propres conditions opératoires, convient bien pour l'utilisation souhaitée.

