

## COTON POLISH RENOVATION

### Domaine d'application

- ✗ Non tissé approprié pour l'application des produits de lustrage sur les carrosseries automobiles.
- ✗ Le COTON POLISH est composé à partir de polyester (50%) et de rayonne (50%).
- ✗ Il est spécifiquement approprié pour appliquer les produits de lustrage sur les carrosseries automobiles et effectuer un essuyage doux et sensible.
- ✗ Il est aussi très apprécié par son pouvoir absorbant.
- ✗ Ne raye pas les carrosseries.

### Mise en œuvre

- ✗ Appliquer le produit (par exemple LUSTREUR DE FINITION-13 ou POLISH-14) sur la carrosserie.
- ✗ Prendre un format de coton polish et effectuer des mouvements circulaires sur la carrosserie.
- ✗ Éviter l'utilisation sur des carrosseries chaudes

### Caractéristiques physico-chimiques

Aspect	Lingettes blanches
Dimension des lingettes	32 x 40 cm
Capacité d'absorption	900%
pH pur à 20 °C	
Solubilité	
Durée de vie	
Rendement	

### Conditionnement

D850 : Seau de 375 formats

### Stockage

Stocker à l'abri de l'humidité

### Étiquetage

Questionner  
notre Département Sécurité du  
produit :

[fds-msds@abax.eu](mailto:fds-msds@abax.eu)



Réf : D850-

Révision : 13/08/2020

*Les renseignements fournis dans nos documents sont donnés en toute bonne foi. Cependant, ils ne doivent pas être considérés comme une garantie, l'utilisateur doit vérifier par des essais préalables que le produit, sous ses propres conditions opératoires, convient bien pour l'utilisation souhaitée.*