

CIRE POLISH 3000

LAVAGE

Domaine d'application

- ✘ Cire polish lustrante utilisée en portique de lavage équipé du système adéquat.
- ✘ Protection optimum de la peinture par formation d'un film sur la carrosserie qui est ainsi isolée des retombées atmosphériques et du sel d'épandage.
- ✘ Assure un brillant profond à la peinture et facilite le séchage.

Mise en œuvre

- ✘ L'application de ce procédé se fait automatiquement au cours du cycle si cette fonction est programmée. Le produit est prêt à l'emploi et se trouve aspiré dans le circuit du portique par un système de pompe doseuse.
- ✘ Le produit est pulvérisé très finement sur le véhicule après le lavage et le séchage.
- ✘ Le lustrage est ensuite effectué par les brosses feutres ou textiles du portique.

Caractéristiques physico-chimiques

Aspect	Liquide
Couleur	Bleu
Densité à 20 °C	1,0
pH pur à 20 °C	5

Conditionnement

D955+ : bidon plastique de 20 L

Stockage

Durée de vie = 24 mois après la fabrication.
Stocker à l'abri du gel et de la chaleur.

Étiquetage

Questionner
notre Département Sécurité du
produit :

fds-msds@abax.eu

Réf : D955+

Révision : 13/01/2021

Les renseignements fournis dans nos documents sont donnés en toute bonne foi. Cependant, ils ne doivent pas être considérés comme une garantie, l'utilisateur doit vérifier par des essais préalables que le produit, sous ses propres conditions opératoires, convient bien pour l'utilisation souhaitée.