

DEGOUDRONNEUR-42

LAVAGE

Domaine d'application

- ✘ S'utilise pour dégoudronner tous supports (peintures, plastiques, métaux, etc.).
Dégraissage des pièces mécaniques.
- ✘ Élimination facile des taches de goudron ou de cambouis sur les carrosseries et bandeaux plastiques automobiles. Laisse un brillant aux surfaces traitées de par ses propriétés auto-lustrantes.

Mise en œuvre

- ✘ Avant pulvérisation du shampoing de lavage sur les carrosseries automobiles, pulvériser le DEGOUDRONNEUR-42 sur l'ensemble des surfaces à traiter.
- ✘ Si quelques taches subsistent, imbiber un tampon de coton de DEGOUDRONNEUR-42 et le passer sur les taches, sans pression et d'un mouvement circulaire. Éviter toutes projections sur les plastiques fragiles.
- ✘ Laisser agir quelques minutes avant d'appliquer le shampoing, rincer ensuite la carrosserie.

Caractéristiques physico-chimiques

Aspect	Liquide limpide
Couleur	Incolore
Parfum	Neutre
Densité à 20 °C	0,82
Point éclair	> 61 °C

Conditionnement

Bidon plastique de 5 L
Bidon métallique de 20 L

Stockage

Stocker à l'abri de la chaleur

Étiquetage

Questionner
notre Département Sécurité du
produit :

fds-msds@abax.eu

Réf : 0366-1858

Révision : 21/04/2020

Les renseignements fournis dans nos documents sont donnés en toute bonne foi. Cependant, ils ne doivent pas être considérés comme une garantie, l'utilisateur doit vérifier par des essais préalables que le produit, sous ses propres conditions opératoires, convient bien pour l'utilisation souhaitée.