

POUDRE DE LAVAGE HPR

LAVAGE

Domaine d'application

- ✘ Poudre spécifique de lavage des carrosseries automobiles spécialement élaborée pour armoire HP en station libre-service.
- ✘ La POUDRE HPR de forte concentration est très économique.
- ✘ Elle est conçue pour éliminer le film statique routier.
- ✘ Poudre d'odeur agréable et rémanente à granulométrie optimisée.
 - ✘ Ne colmate pas les tuyauteries.
 - ✘ La POUDRE HPR contient un démoussiquant efficace.
 - ✘ La POUDRE HPR est exempte de produits chlorés.

Mise en œuvre

- ✘ **Ce produit doit être disposé dans l'emplacement shampooing de l'armoire HP pour être entraîné mécaniquement dans le bac et pulvérisé sur l'ensemble du véhicule.**
- ✘ **Le dosage préconisé en bout de lance est de 2 à 3 %.**
- ✘ **La pulvérisation doit s'effectuer de bas en haut sur le véhicule, en lavage basse pression.**
- ✘ **Ensuite, il convient de rincer abondamment, de haut en bas, à chaud de préférence et en Haute Pression.**
- ✘ **Pour un résultat optimum, il convient de ne pas laisser sécher la surface lavée avant un rinçage abondant.**

Caractéristiques physico-chimiques

Aspect	Poudre
Couleur	Blanche
pH à 20 °C en solution aqueuse à 3 %	11
Densité apparente	0,5

Conditionnement

Sac de 25 kg

Stockage

Stocker à l'abri de l'humidité

Étiquetage

Questionner
notre Département Sécurité du
produit :

fds-msds@abax.eu

Réf : D737-1894

Révision : 21/04/2020

Les renseignements fournis dans nos documents sont donnés en toute bonne foi. Cependant, ils ne doivent pas être considérés comme une garantie, l'utilisateur doit vérifier par des essais préalables que le produit, sous ses propres conditions opératoires, convient bien pour l'utilisation souhaitée.