

PYROSOL-NETTOYANT 3000

LAVAGE

Domaine d'application

- ✕ Nettoyage et dégraissage des sols de stations-service, lavage des sols d'ateliers.
- ✕ Efficace et puissant sur les tâches d'huiles et de gasoil.
- ✕ Très faible pouvoir moussant.
- ✕ Produit sans solvant.

Mise en œuvre

- ✕ La concentration se fera en fonction de l'encrassement du sol à nettoyer :
- ✕ Laisser agir quelques minutes.
- ✕ Rincer au jet sous pression.

Manuellement :

- ✕ Diluer le produit dans l'eau à raison de 10 à 30 %.
- ✕ Pulvériser sur la surface à traiter. Pulvérisateur (réf. ABAX DMP030).

En application Haute Pression :

- ✕ Régler pour obtenir 1 à 2 % en bout de lance.



Réf. DMP030

Caractéristiques physico-chimiques

| | |
|-----------------|-----------------|
| Aspect | Liquide limpide |
| Couleur | Rose |
| Parfum | Neutre |
| Densité à 20 °C | 1,17 |
| pH pur à 20 °C | 13 |

Conditionnement

Bidon plastique de 5 L
Bidon plastique de 25 L

Stockage

Stocker à l'abri du gel

Étiquetage

Questionner
notre Département Sécurité du
produit :

fds-msds@abax.eu

Réf : D954+ - 2782

Révision : 21/04/2020

Les renseignements fournis dans nos documents sont donnés en toute bonne foi. Cependant, ils ne doivent pas être considérés comme une garantie, l'utilisateur doit vérifier par des essais préalables que le produit, sous ses propres conditions opératoires, convient bien pour l'utilisation souhaitée.