

RENOVATEUR CAOUTCHOUC R-07

RENOVATION

Domaine d'application

- ✕ Nettoyant rénovateur des caoutchoucs.
- ✕ A utiliser particulièrement lors de la préparation des VN et pour les VO dans les halls d'exposition, sans altérer les sols peints.
- ✕ Le RENOVATEUR CAOUTCHOUC R-07 redonne aux surfaces traitées leur aspect d'origine.
- ✕ Il sèche rapidement sans former de film gras ou collant.
- ✕ Particulièrement adapté aux véhicules d'exposition, il n'altère pas les sols peints et en cas de besoin il s'élimine immédiatement avant séchage avec de l'eau.

Mise en œuvre

- ✕ Appliquer le produit prêt à l'emploi par pulvérisation ou à l'aide d'une mousse jaune d'application sur le support à traiter (pneumatiques, joints de portières, coffre, pare-brise, lunette arrière, tapis caoutchouc, garnitures de pédale, bavettes, etc.).
- ✕ Le produit nourrit le caoutchouc sans l'altérer ce qui explique qu'une deuxième application peut être nécessaire en cas de supports anciens, usés ou poreux.
- ✕ Toujours avec la mousse, étaler le produit et laisser sécher.
- ✕ En cas de besoin, éliminer les projections ou coulures indésirables immédiatement avec de l'eau.
- ✕ Nettoyer le matériel à l'eau courante.

Caractéristiques physico-chimiques

Aspect	Liquide limpide
Couleur	Rose
Densité à 20 °C	0,93
pH pur à 20 °C	4,6
Solubilité	Miscible à l'eau
Point éclair	21 °C

Conditionnement

Bidon plastique de 5 L
Bidon plastique de 210 L

Stockage

Stocker à l'abri du gel

Étiquetage

Questionner
notre Département Sécurité du
produit :

fds-msds@abax.eu

Réf : 0171-1882

Révision : 21/04/2020

Les renseignements fournis dans nos documents sont donnés en toute bonne foi. Cependant, ils ne doivent pas être considérés comme une garantie, l'utilisateur doit vérifier par des essais préalables que le produit, sous ses propres conditions opératoires, convient bien pour l'utilisation souhaitée.