

SHAMPOOING HP 2000

LAVAGE

Domaine d'application

- ✘ Produit détergent de lavage des carrosseries automobiles spécifique pour armoire en station en libre-service.
- ✘ Le produit élimine les salissures de toutes natures sur les surfaces peintes et donne une surface brillante.
- ✘ Démoustiquant efficace.
- ✘ Contient un inhibiteur de corrosion et un séquestrant pour traiter l'eau dure.

Mise en œuvre

- ✘ Ce produit doit être disposé dans l'emplacement shampoing de l'armoire pour être pompé et pulvérisé sur l'ensemble du véhicule.
- ✘ Le dosage préconisé en bout de lance est de 2 à 3 %.
- ✘ La pulvérisation doit s'effectuer de bas en haut sur le véhicule, en lavage basse pression.
- ✘ Ensuite il convient de rincer abondamment, de haut en bas à chaud de préférence et en haute pression.
- ✘ Pour un résultat optimum, il convient de ne pas laisser sécher la surface lavée avant un rinçage abondant.
- ✘ Produit conçu pour les cas de passage du produit en amont du circuit HP - eau chaude, évite les dépôts au niveau des pompes, des parties coudées, des injecteurs et des buses.

Caractéristiques physico-chimiques

Aspect	Liquide limpide
Couleur	Ambrée
Parfum	Agréable
pH pur à 20 °C	11,4
Densité à 20 °C	1,11
Agressivité vis-à-vis des matériaux	Nulle sur les joints

Conditionnement

Bidon plastique de 5 L
Bidon plastique de 25 L
Fût de 210 L
Container de 1000 L

Stockage

Stocker à l'abri du gel

Étiquetage

Questionner
notre Département Sécurité du
produit :

fds-msds@abax.eu

Réf : 0246-2802

Révision : 21/04/2020

Les renseignements fournis dans nos documents sont donnés en toute bonne foi. Cependant, ils ne doivent pas être considérés comme une garantie, l'utilisateur doit vérifier par des essais préalables que le produit, sous ses propres conditions opératoires, convient bien pour l'utilisation souhaitée.