

ANTI GRAFFITI 2340 GEL

MAINTENANCE DEGRAISSANT

Domaine d'application

- ✘ Solvant destiné au nettoyage des graffitis sur toutes surfaces pour les Sociétés et services de maintenance, nettoyage et entretien de tous types de véhicules routiers ou ferroviaires.
- ✘ Produit à large spectre d'action sans terpène d'orange et sans aromatiques.
- ✘ Formule gélifiée.
- ✘ Enlèvement efficace et rapide de tous types de graffitis (encres, vernis, peintures), surtout sur les surfaces verticales grâce à sa formule gélifiée.
- ✘ Puissante action en profondeur permettant l'élimination des spectres.
- ✘ La présentation en gel limite l'évaporation du produit.

Mise en œuvre

- ✘ **L'ANTIGRAFFITI 2340 GEL s'utilise sans mélange, ni dilution, à température ambiante.**
- ✘ **Il s'applique avec un balai brosse pour les surfaces importantes ou par chiffonnages.**
- ✘ **Laisser agir 5 à 10 minutes de contact.**
- ✘ **Le brossage doit s'opérer régulièrement.**
- ✘ **Un rinçage à l'eau et un essuyage au chiffon (humide de préférence) ou mieux à la brosse alimentée en eau permet de finir parfaitement le nettoyage.**

Caractéristiques physico-chimiques

Aspect à 20°C	Liquide épais légèrement trouble
Odeur	Caractéristique
Densité à 20 °C	0,99
Point éclair	> 61°C
Non agressif sur	Verre, stratifié, élastomère, texoid, peinture PU et Glycéro (un test sur une petite surface sera réalisé avant application industrielle)

Conditionnement

05475: bidon plastique de 5L

Stockage

Durée de vie = 48 mois après la date de fabrication.
Stocker à l'abri de la chaleur.

Étiquetage

Questionner
notre Département Sécurité du
produit :

fds-msds@abax.eu

Réf : 0547-2704

Révision : 09/04/2021

Les renseignements fournis dans nos documents sont donnés en toute bonne foi. Cependant, ils ne doivent pas être considérés comme une garantie, l'utilisateur doit vérifier par des essais préalables que le produit, sous ses propres conditions opératoires, convient bien pour l'utilisation souhaitée.