

NETTOYANT GRAFFITIS LINGETTES IMPREGNÉES

NET GRAFF LINGETTES

Domaine d'application

- Mélange de solvants destiné au nettoyage des graffitis, encres, peintures, coups de valise et tags signatures.
- Applicable principalement sur supports fermés.
- Produit à large spectre d'efficacité (encre, peinture, graffiti...), il est non agressif sur le verre, le stratifié, la peinture PU EPOXY et l'élastomère.



Mise en œuvre

Frotter la surface à traiter à l'aide de la lingette durant 1 à 2 minutes.
Enlever les résidus avec un chiffon humide ou un pulvérisateur d'eau.
Essuyer la zone traitée.

Précautions d'emploi

L'application prolongée peut altérer le support traité.
Sur support poreux, un spectre peut rester apparent.
Effectuer un essai préalable.

Caractéristiques physico-chimiques

liquide d'imprégnation

Aspect à 20 °C	Liquide
Couleur	Jaune pâle
Densité à 20 °C	0,99
Point d'éclair	63 °C
pH à 20 °C	NC

Conditionnement

0529SWBT : Boîte de 15 lingettes

Stockage

Stocker à l'abri de la chaleur
Conservation : 24 mois dans son emballage d'origine

Etiquetage

Lire attentivement l'étiquette et la FDS.
Questionner notre Département Sécurité :
fds-msds@abax.eu

Réf. 0529

Révision : 05/09/2023

Les renseignements fournis dans nos documents sont donnés en toute bonne foi. Cependant, ils ne doivent pas être considérés comme une garantie, l'utilisateur doit vérifier par des essais préalables que le produit, sous ses propres conditions opératoires, convient bien pour l'utilisation souhaitée.

