

SHAMPOOING ANTISTATIQUE VERT LAVAGE

Domaine d'application

- ✗ Lavage des carrosseries automobiles.
- ✗ Lavage des bâches de camions.
- ✗ Élimination du film statique.
- ✗ Dégraissant puissant.
- ✗ Utilisation à froid par pulvérisation suivie d'un rinçage.
- ✗ Formule élaborée à partir de composants d'origine naturelle et de tensio-actifs d'origine végétale, ayant un impact minimum sur l'environnement.
- ✗ Contient des huiles essentielles.
- ✗ Sans phosphates.
- ✗ Efficacité à faible dosage.
- ✗ Optimisation du dosage type préconisé afin de réduire l'incidence sur l'environnement.

Mise en œuvre

Carrosserie :

- ✗ Diluer le produit de 3 à 7 % suivant l'encrassement.
- ✗ Pulvériser à température ambiante.
- ✗ Ne pas laisser sécher.
- ✗ Laisser agir 3 à 5 minutes puis rincer de bas en haut à l'aide d'un nettoyeur H.P. à gros débit.
- ✗ Une action manuelle est nécessaire en cas de fort encrassement.

Châssis -Moteur :

- ✗ Diluer à 30 % environ,
- ✗ Pulvériser,
- ✗ Laisser agir puis rincer abondamment.

L'utilisation sur véhicules deux roues et toutes parties revêtues telles que chromes, aciers galvanisés, aluminiums est déconseillée.

Procéder à un essai préalable sur une petite surface ou privilégier des nettoyants neutres, consultez ABAX.

Caractéristiques physico-chimiques

| | |
|-----------------|-----------------|
| Aspect à 20 °C | Liquide limpide |
| Couleur | Ambrée |
| Parfum | Provence |
| pH pur à 20 °C | 13 |
| Densité à 20 °C | 1,12 |

Indice ABAX Evolia



- ✓ Origine végétale des Tensio-actifs
- ✓ Sans phosphate, sans phosphonate
- ✓ Sans NTA/EDTA
- ✓ Moins de 5% de COV
- ✓ Sans substances allergisantes
- ✓ Sans substances toxiques pour l'environnement
- ✓ Sans substance bio-accumulatrice/persistante
- ✓ Sans CMR

Conditionnement

04885 : Bidon plastique de 5 L
048825 : Bidon plastique de 25 L
0488210 : Fût de 210 kg
04881000 : Container de 1000 kg

Stockage

Stocker à l'abri du gel.

Durée de vie = 48 mois après la date la date de fabrication

Étiquetage

Questionner
notre Département Sécurité du
produit :

fds-msds@abax.eu

Réf : 0488-2875

Révision : 14/06/2021

Les renseignements fournis dans nos documents sont donnés en toute bonne foi. Cependant, ils ne doivent pas être considérés comme une garantie, l'utilisateur doit vérifier par des essais préalables que le produit, sous ses propres conditions opératoires, convient bien pour l'utilisation souhaitée.