

## NET'JANTES PLUS RENOVATION

### Domaine d'application

- ✗ Nettoyage et dégraissage des jantes en tôles peintes ou aluminium uniquement dans le milieu automobile ou poids lourd.
- ✗ (ne pas utiliser sur les cycles ou motos sans un essai préalable)
- ✗ Nettoyant lessiviel alcalin très efficace. Produit exempt d'acides.
- ✗ Elimination des tâches de goudron sur les jantes.

### Mise en œuvre

Il est important que les jantes soient suffisamment refroidies.

- ✗ Pulvériser le produit dilué de 10 à 50% suivant l'encrassement sur la surface à nettoyer. Toutes les parties doivent être bien humidifiées.
- ✗ Laisser agir quelques instants.
- ✗ Ne pas laisser le produit sécher, rincer en haute pression à l'eau claire à froid.
- ✗ Une action manuelle est conseillée pour les salissures anciennes ou en cas de fort encrassement.
- ✗ Pratiquer un test préalable avant toute application sur d'autres surfaces (pare-chocs, bas de caisse, moteur, peintures, pneumatiques, etc.) fortement souillées (moustiques, goudron, boues, etc.).

### Caractéristiques physico-chimiques

Aspect Liquide limpide

Couleur Rouge

Densité à 20 °C 1,10

pH pur à 20 °C > 13

Produit exempt d'acides, exempt de phosphates.

### Conditionnement

08465 : Bidon plastique de 5 L  
084620 : Bidon plastique de 20 L  
0846210 : Fût plastique de 210 L

### Stockage

Stocker à l'abri du gel et de la chaleur

### Étiquetage

Questionner  
notre Département Sécurité du  
produit :

[fds-msds@abax.eu](mailto:fds-msds@abax.eu)



Réf : 0846-3105

Révision : 04/11/2021

*Les renseignements fournis dans nos documents sont donnés en toute bonne foi. Cependant, ils ne doivent pas être considérés comme une garantie, l'utilisateur doit vérifier par des essais préalables que le produit, sous ses propres conditions opératoires, convient bien pour l'utilisation souhaitée.*