

## SHAMPOOING MOUSSANT LAVAGE

### Domaine d'application

- ✘ Produit de pré lavage et de lavage des carrosseries automobiles en portique à brosses rotatives ou en haute pression.
- ✘ Le produit élimine les salissures de toutes natures sur les surfaces peintes et donne une surface brillante.
- ✘ Démoustiquant efficace en pré lavage.

### Mise en œuvre

- ✘ La mousse de lavage est recommandée pour le pré lavage ou le lavage des carrosseries automobiles, en portique à brosses rotatives ou à multiprogrammes.
- ✘ Le produit peut avantageusement être utilisé pour le lavage de toute surface peinte, appliqué en mousse, par pulvérisation ou manuellement à la brosse ou à l'éponge.
- ✘ Sur portique multiprogrammes : concentration entre 0,2 et 0,5 %.
- ✘ En canon à mousse ou en armoire HP libre service : concentration de 2 à 5 %.
- ✘ Quelque soit le moyen de mise en œuvre du produit, les concentrations restent fonction de la difficulté des travaux à effectuer.
- ✘ De plus, pour un résultat optimum, il convient de ne pas laisser sécher la surface lavée avant un rinçage abondant.
- ✘ L'utilisation sur véhicules deux roues et toutes parties revêtues telles que chromes, aciers galvanisés, aluminiums sont déconseillées. Procéder à un essai préalable sur une petite surface ou privilégier des nettoyants neutres, consultez ABAX.

### Caractéristiques physico-chimiques

Aspect à 20 °C	Liquide
Couleur	Jaune
Odeur	Agréable
Densité à 20 °C	1.070
pH pur à 20 °C	11,4
Solubilité dans/miscibilité avec l'eau	Entièrement miscible

### Conditionnement

018925 : Bidon plastique de 25 L

### Stockage

Stocker à l'abri du gel.

### Étiquetage

Questionner notre Département Sécurité du produit :

[fds-msds@abax.eu](mailto:fds-msds@abax.eu)



Réf : 0189-2780

Révision : 26/10/2020

*Les renseignements fournis dans nos documents sont donnés en toute bonne foi. Cependant, ils ne doivent pas être considérés comme une garantie, l'utilisateur doit vérifier par des essais préalables que le produit, sous ses propres conditions opératoires, convient bien pour l'utilisation souhaitée.*