

ANTI ADHERANT CABINE 415

MAINTENANCE CABINES PEINTURE

Domaine d'application

- ✘ Produit aqueux pour la protection et l'entretien des cabines peintures.
- ✘ Laisse un film gras transparent après séchage
- ✘ L'ANTI ADHERANT CABINE 415 est destiné à assurer la protection et l'entretien des parois des cabines peintures, des robots d'application et des caillebotis contre les salissures et les projections de toutes sortes. Son élimination facile et rapide au moyen d'une machine haute pression ou autres, permet l'entretien régulier, voir journalier des cabines, maillon essentiel sur le chemin de la qualité.

Mise en œuvre

- ✘ **Application :**
- ✘ L'ANTI ADHERANT CABINE 415 s'applique sur surface sèche ou humide :
 - ✘ Par pulvérisation classique ou Airless®
 - ✘ À la brosse.
- ✘ **Élimination :**
- ✘ L'ANTI ADHERANT CABINE 415 s'élimine au moyen d'une machine haute pression sans addition de produit ou au moyen d'une raclette caoutchouc.
- ✘ Dans ce cas, faire suivre le raclage d'un lavage à l'eau avec une raclette éponge par exemple.

Caractéristiques physico-chimiques

Aspect à 20 °C	Liquide épais
Couleur	Blanc
Densité à 20 °C	1,08
pH pur à 20 °C	8,0 - 9,0
Pouvoir couvrant	4 à 6 m ² /kg
Viscosité Brookfield à 20 °C	10 000 – 25 000 mPa.s

Conditionnement

081330 : Bidon plastique à ouverture totale de 30 L
0813210 : Fût plastique à ouverture totale de 210 L
08131000 : Container plastique de 1000 L

Stockage

Durée de vie = 48 mois, après la date de fabrication
Stockage sous abri dans un local tempéré

Étiquetage

Questionner
notre Département Sécurité du
produit :

fds-msds@abax.eu

Réf : 0813-3055

Révision : 11/06/2021

Les renseignements fournis dans nos documents sont donnés en toute bonne foi. Cependant, ils ne doivent pas être considérés comme une garantie, l'utilisateur doit vérifier par des essais préalables que le produit, sous ses propres conditions opératoires, convient bien pour l'utilisation souhaitée.