


NETTOYANT GRAFFITIS SUPPORTS FERMÉS

Domaine d'application

- Mélange de solvants destiné au nettoyage des graffitis.
- Applicable principalement sur supports fermés.
- Produit à large spectre d'efficacité (encre, peinture, graffiti...), il est non agressif sur le verre, le stratifié, la peinture PU EPOXY et l'élastomère.



*selon support à nettoyer
Préservez l'environnement, ne rejetez pas l'eau de rinçage dans la nature ou les canalisations.

Mise en œuvre

Appliquer NET GRAFF à la brosse sur la surface à nettoyer.

Laisser agir jusqu'à 10 minutes sans jamais laisser sécher et en essuyant les coulures.

Frotter avec une brosse.

Rincer à l'aide d'un pulvérisateur ou d'un nettoyeur haute pression.

Caractéristiques physico-chimiques

Aspect à 20 °C	Gélifié
Couleur	Incolore
Densité à 20 °C	0,99
Point d'éclair	63 °C
pH à 20 °C	NC
Rendement	3 à 4 m ² /L

Etiquetage

Lire attentivement l'étiquette et la FDS.
Questionner notre Département Sécurité :
fds-msds@abax.eu



NET GRAFF



Précautions d'emploi

Effectuer le rinçage avant séchage du produit en surface.

L'application prolongée peut altérer le support traité.

Sur support poreux, un spectre peut rester apparent.

Effectuer un essai préalable.

Protéger les surfaces non concernées par le traitement.

Conditionnements

05471 : Bidon plastique 1 L
05475BT : Bidon plastique 5 L

Stockage

Stocker à l'abri de la chaleur
Conservation : 24 mois dans son emballage d'origine

Réf. 0547

Révision : 05/09/2023

Les renseignements fournis dans nos documents sont donnés en toute bonne foi. Cependant, ils ne doivent pas être considérés comme une garantie, l'utilisateur doit vérifier par des essais préalables que le produit, sous ses propres conditions opératoires, convient bien pour l'utilisation souhaitée.