


NETTOYANT MULTI-USAGES LESSIVE TOUS TRAVAUX

Domaine d'application

- Nettoyant dégraissant tous supports : murs, plafonds, sols ...
- Concentré, un juste dosage permet de réaliser des économies.
- Efficace en préparation de surfaces avant peinture, rénovation, ou nettoyage de fin de chantier.



*selon support à nettoyer et type d'encrassement
Préservez l'environnement, ne rejetez pas l'eau de rinçage dans la nature ou les canalisations.

Mise en œuvre

Dosage :

- > Support très encrassé et élimination des métallisants : 1 L pour 5 L d'eau
- > Support encrassé et décollage de papiers peints : 1 L pour 10 L d'eau
- > Support faiblement encrassé : 1 L pour 20 L d'eau
- > Inserts, hottes : 1 L pour 2 L d'eau

Appliquer le produit à l'aide d'un pulvérisateur ou d'une éponge.

Laisser agir de 5 à 15 minutes.

Rincer avant séchage.

Caractéristiques physico-chimiques

Aspect à 20 °C	Liquide
Couleur	Jaune pâle
Densité à 20 °C	1,05
Point d'éclair	NC
pH à 20 °C	13,5
Rendement	10 à 100 m ² /L selon la nature du support

Etiquetage

Lire attentivement l'étiquette et la FDS.
Questionner notre Département Sécurité :
fds-msds@abax.eu



NET MULTI



Précautions d'emploi

Ne jamais utiliser le produit en plein soleil.

Protéger toutes les surfaces non concernées par le lavage, particulièrement les surfaces sensibles aux alcalins.

Effectuer un essai préalable.

Conditionnements

08391 : Bidon plastique 1 L
08395 : Bidon plastique 5 L
083920 : Bidon plastique 20 L

Stockage

Dans un endroit tempéré
Conservation : 24 mois dans son emballage d'origine.

Réf. 0839

Révision : 05/09/2023

Les renseignements fournis dans nos documents sont donnés en toute bonne foi. Cependant, ils ne doivent pas être considérés comme une garantie, l'utilisateur doit vérifier par des essais préalables que le produit, sous ses propres conditions opératoires, convient bien pour l'utilisation souhaitée.