


# NETTOYANT DÉGRAISSANT SURPUISSANT NET DECRASS

## Domaine d'application

- Nettoyant dégraissant multi-supports : façades, bardages, toitures, huisseries, dallages, engins de TP...
- Concentré, un juste dosage permet de réaliser des économies.
- Efficace sur les surfaces très encrassées.



\*selon nature du support et le niveau d'encrassement  
Préservez l'environnement, ne rejetez pas l'eau de rinçage dans la nature ou les canalisations.



## Mise en œuvre

Dosage :

- > 1 L pour 5 L d'eau : support très encrassé
- > 1 L pour 10 L d'eau : support encrassé
- > 1 L pour 20 L d'eau : support faiblement encrassé

Appliquer le produit à l'aide d'un pulvérisateur.

Laisser agir de 5 à 15 minutes.

Rincer avant séchage à l'aide d'un nettoyeur haute pression.

## Précautions d'emploi

Protéger toutes les surfaces non concernées par le lavage, particulièrement les surfaces sensibles aux alcalins.

Ne jamais utiliser le produit en plein soleil.

Effectuer un essai préalable.

## Caractéristiques physico-chimiques

Aspect à 20 °C	Liquide
Couleur	Ambre
Densité à 20 °C	1,10
Point d'éclair	NC
pH à 20 °C	13,5
Rendement	25 à 100 m <sup>2</sup> /l selon la nature du support

## Conditionnements

08401 : Bidon plastique 1 L  
08405 : Bidon plastique 5 L  
084020 : Bidon plastique 20 L

## Stockage

Dans un endroit tempéré.  
Conservation : 24 mois dans son emballage d'origine.

## Etiquetage

Lire attentivement l'étiquette et la FDS.  
Questionner notre Département Sécurité :  
fds-msds@abax.eu

Réf. 0840

Révision : 05/09/2023

*Les renseignements fournis dans nos documents sont donnés en toute bonne foi. Cependant, ils ne doivent pas être considérés comme une garantie, l'utilisateur doit vérifier par des essais préalables que le produit, sous ses propres conditions opératoires, convient bien pour l'utilisation souhaitée.*

