


NETTOYANT BÉTONNIÈRE CIMENT ET BÉTON SÉCHÉ

DECAP BETON

Domaine d'application

- Nettoyant adapté aux matériels de chantier type bétonnière, toupie, centrale à béton, etais...
- Non fumant et biodégradable, il remplace avantageusement les produits à base d'acides chlorhydrique, phosphorique et nitrique.
- Non agressif vis-à-vis de la plupart des supports (métaux, verre, peintures...)



*selon la nature du support et le niveau d'encrassement
Préservez l'environnement, ne rejetez pas l'eau de rinçage dans la nature ou les canalisations



Mise en œuvre

Appliquer le produit à l'aide d'un pulvérisateur à basse pression de manière uniforme.

Laisser agir le produit de 30 minutes à 12 h, selon l'encrassement.

Renouveler l'opération si nécessaire.

Rincer au nettoyeur haute pression.

Caractéristiques physico-chimiques

Aspect à 20 °C	Liquide légèrement gélifié
Couleur	Vert
Densité à 20 °C	1,07
Point d'éclair	NC
pH à 20 °C	1,3
Rendement	6 à 8 m ² /L selon encrassement et nature du support

Biodégradabilité intrinsèque selon la ligne directrice OCDE 301F après 28 jours : 95%
En milieu aqueux, ligne directrice OCDE 302C après 28 jours : 82%

Etiquetage

Lire attentivement l'étiquette et la FDS.
Questionner notre Département Sécurité :
fds-msds@abax.eu



Précautions d'emploi

Effectuer un essai préalable.

Appliquer le produit à une température extérieure comprise entre 5 °C et 30 °C.

Protéger toutes les surfaces non concernées par le lavage.

Conditionnements

08475 : Bidon plastique 5 L
084720 : Bidon plastique 20 L

Stockage

A l'abri du gel et des fortes chaleurs
Conservation = 24 mois dans son emballage d'origine

Réf. 0847

Révision : 05/09/2023

Les renseignements fournis dans nos documents sont donnés en toute bonne foi. Cependant, ils ne doivent pas être considérés comme une garantie, l'utilisateur doit vérifier par des essais préalables que le produit, sous ses propres conditions opératoires, convient bien pour l'utilisation souhaitée.