DÉCAPANT MULTI-SUPPORTS SURFACES VERTICALES

DECAP PV

Domaine d'application

- Décapant gélifié, spécialement adapté aux surfaces verticales : portes, volets, ferrures, etc.
- Particulièrement efficace sur les peintures, colles, lasures et vernis, même épais.
- Ne noircit pas le bois, n'attaque pas le verre.
- Efficace sur anciennes peintures, glycéro, acryliques...

* selon support et matière à décaper
Préservez l'environnement, ne rejetez pas l'eau de rinçage dans la nature ou les canalisations

Mise en œuvre

Appliquer le produit en couche épaisse à la brosse.

Laisser agir de 5 à 60 minutes suivant la nature, l'épaisseur du revêtement et la température extérieure.

Eliminer les résidus avec une spatule, puis rincer à l'eau. Privilégier un nettoyeur haute pression lors de travaux en extérieur.

Une seconde application peut être nécessaire.

Laisser sécher la surface décapée avant remise en peinture.

Précautions d'emploi

Protéger les surfaces non concernées par le décapage.

Utiliser seulement dans des endroits bien ventilés.

Travailler à l'écart de toute flamme ou source d'étincelles.

Ne pas utiliser par forte chaleur ou par des températures < à 5 °C.

Par prudence, décaper par petites zones successives.

Effectuer un essai préalable.

Caractéristiques physico-chimiques

Aspect à 20 °C	Gélifié
Couleur	Rose
Densité à 20 °C	0,97
Point d'éclair	< 23 °C
pH à 20 °C	Non applicable
Rendement	2 à 4 m²/L selon la nature du support

Conditionnements

08501 : Bidon métallique 1 L
08505 : Bidon métallique 5 L

Stockage

A l'abri du soleil entre 5 °C et 30 °C
Conservation : 24 mois dans son emballage d'origine.

Etiquetage

Lire attentivement l'étiquette et la FDS.
Questionner notre Département Sécurité :
fds-msds@abax.eu

Réf. 0850

Révision : 05/09/2023

Les renseignements fournis dans nos documents sont donnés en toute bonne foi. Cependant, ils ne doivent pas être considérés comme une garantie, l'utilisateur doit vérifier par des essais préalables que le produit, sous ses propres conditions opératoires, convient bien pour l'utilisation souhaitée.

ABAX INDUSTRIES - 9 voie de Seine - 94290 Villeneuve-Le-Roi - www.abax.eu
Tel : 01.49.61.91.95 - SIRET : 62200089100037