


NETTOYANT BRIQUES ACTION RAPIDE

NET BRIQUES

Domaine d'application

- Nettoyant gélifié, non moussant, élaboré pour rénover les supports en brique, pâte de verre, grès cérame, pierre siliceuse.
- Prêt à l'emploi et d'action très rapide.
- Efficace sur les traces de pollution urbaine.



*selon nature et encrassement du support
Préservez l'environnement, ne rejetez pas l'eau de rinçage dans la nature ou les canalisations



Mise en œuvre

Appliquer le produit à la brosse ou au rouleau à poils longs.

Laisser agir de 5 à 15 minutes avant de procéder à un rinçage soigné à l'aide d'un nettoyeur haute pression.

Après 48h de séchage, pour une protection durable, si nécessaire, appliquer un traitement hydrofuge type HYDRO-PROTEX.

Précautions d'emploi

Protéger les surfaces vitrées et toutes les surfaces non concernées par le lavage.

Eviter tout contact avec des matériaux tels que le zinc, l'aluminium et leurs alliages, qui sont plus ou moins facilement attaqués en fonction du temps de contact et de la température.

Température d'application entre 5 °C et 25 °C.

Effectuer un essai préalable.

Caractéristiques physico-chimiques

Aspect à 20 °C	Gélifié
Couleur	Incolore
Densité à 20 °C	1,03
Point d'éclair	NC
pH à 20 °C	4,5
Rendement	2 à 5 m ² /L selon la nature du support

Conditionnements

08521 : Bidon plastique 1 L
08525 : Bidon plastique 5 L
085220 : Bidon plastique 20 L

Stockage

A l'abri du gel
Conservation : 24 mois dans son emballage d'origine.

Etiquetage

Lire attentivement l'étiquette et la FDS.
Questionner notre Département Sécurité :
fds-msds@abax.eu

Réf. 0852

Révision : 05/09/2023

Les renseignements fournis dans nos documents sont donnés en toute bonne foi. Cependant, ils ne doivent pas être considérés comme une garantie, l'utilisateur doit vérifier par des essais préalables que le produit, sous ses propres conditions opératoires, convient bien pour l'utilisation souhaitée.

