


NETTOYANT DÉROCHANT PRÉPARATEUR AVANT PEINTURE

Domaine d'application

- Nettoyant concentré acide, dérochant sur des supports tels que l'acier galvanisé...
- Nettoie les façades avant mise en peinture. Élimine la laitance de ciment. Lave les bétons architectoniques. Supprime les taches de rouille. Nous consulter pour toute autre utilisation.



*selon la nature et la porosité du support à nettoyer et la dilution choisie
Préservez l'environnement, ne rejetez pas l'eau de rinçage dans la nature ou les canalisations

Mise en œuvre

- Dosage :
- > Dérochage : utilisation pure
 - > Élimination de laitance : 1 litre pour 2 à 4 litres d'eau
 - > Nettoyage de façade : 1 litre pour 5 à 10 litres d'eau

Appliquer à l'aide d'une brosse, d'un rouleau ou d'un pulvérisateur adapté.

Laisser agir 15 minutes.

Rincer abondamment à l'eau. Neutraliser si nécessaire en effectuant un lessivage avec NET DECRASS ou NET MULTI.

Caractéristiques physico-chimiques

Aspect à 20 °C	Liquide
Couleur	Incolore
Densité à 20 °C	1,10
Point d'éclair	NC
pH à 20 °C	1,0
Rendement	Pur : 3 à 5 m ² /L selon la nature du support

Etiquetage

Lire attentivement l'étiquette et la FDS.
Questionner notre Département Sécurité :
fds-msds@abax.eu



D'ROCHE



Précautions d'emploi

Effectuer le rinçage avant séchage du produit en surface.

Eviter tout contact avec des matériaux tels que le zinc, l'aluminium, et leurs alliages.

Effectuer un essai préalable.

Protéger toutes les surfaces non concernées par le lavage, particulièrement les surfaces sensibles aux produits acides.

Conditionnements

08831 : Bidon plastique 1 L
08835 : Bidon plastique 5 L
088320 : Bidon plastique 20 L

Stockage

Dans un endroit tempéré
Conservation : 24 mois dans son emballage d'origine

Réf. 0883

Révision : 05/09/2023

Les renseignements fournis dans nos documents sont donnés en toute bonne foi. Cependant, ils ne doivent pas être considérés comme une garantie, l'utilisateur doit vérifier par des essais préalables que le produit, sous ses propres conditions opératoires, convient bien pour l'utilisation souhaitée.