


HYDROFUGE OLÉOFUGE EN PHASE AQUEUSE

Domaine d'application

- Produit prêt à l'emploi développé pour la protection des terrasses et dallages exposés aux intempéries.
- Il permet de prévenir les agressions dues au gel, aux salissures, moisissures, algues et lichens.
- Non filmogène, il laisse respirer le support et facilite son entretien.



*selon la nature et la porosité du support
Préservez l'environnement, ne rejetez pas l'eau de rinçage dans la nature ou les canalisations

Mise en œuvre

Agiter le produit avant emploi.

Appliquer à refus sur support propre et sec à la brosse, au rouleau ou au pulvérisateur basse pression jusqu'à saturation du support.

Séchage de 1 à 6 heures selon les conditions météorologiques.

L'effet hydrofuge est optimal après 24 à 48 h.

Caractéristiques physico-chimiques

Aspect à 20 °C	Liquide
Couleur	Blanc
Densité à 20 °C	1,01
Point d'éclair	NC
pH à 20 °C	5,0
Rendement	2 à 5 m ² /L selon la porosité du support

Etiquetage

Lire attentivement l'étiquette et la FDS.
Questionner notre Département Sécurité :
fds-msds@abax.eu



DAL PROTEX



Précautions d'emploi

Effectuer un essai préalable.

Ne pas appliquer par temps de pluie, sur un support gelé ou humide.

A appliquer à une température entre 5 °C et 30 °C.

Protéger les surfaces non concernées par le traitement.

Conditionnements

08891 : Bidon plastique 1 L
08895 : Bidon plastique 5 L
088920 : Bidon plastique 20 L

Stockage

Stocker à l'abri du gel et de la chaleur
Conservation : 24 mois dans son emballage d'origine

Réf. 0889

Révision : 05/09/2023

Les renseignements fournis dans nos documents sont donnés en toute bonne foi. Cependant, ils ne doivent pas être considérés comme une garantie, l'utilisateur doit vérifier par des essais préalables que le produit, sous ses propres conditions opératoires, convient bien pour l'utilisation souhaitée.